



# 90 PA

**Масло за високо натоварени  
диференциали с ограничено  
приплъзване (LSD)**

## УПОТРЕБА

Специално формулирано за диференциали с ограничено приплъзване: състезателни автомобили, 4WD, леки автомобили, Горска и строителна техника.

Всички видове на хипоидни диференциали с или без ограничено приплъзване, за високи натоварвания и ниски обороти или умерено натоварване и високи обороти.

За задните оси на BMW с диференциал с ограничено приплъзване, използвайте MOTUL HYPO SYNT LS 75W-140.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ: API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D

Изключително смазване за ефективна защита от износване. Избягване на шума и „виенето“ на диференциалите с ограничено приплъзване. Много високи смазочни свойства за намаляване на триенето. Подходящо за всякакъв вид уплътнения . Антикорозионни и противопенни свойства.

## ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото : Съобразно препоръката на производителя и вашата преценка и употреба.

## ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 306	<b>90</b>
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.896
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	140 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	14.5 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	102
Пламна точка	ASTM D92	212°C / 414°F
Точка на течливост	ASTM D97	-24°C / -11°F

