



Fork Oil Expert

Гидравлические масла для всех типов телескопических вилок

Technosynthese®

4 Вязкости:
LIGHT – MEDIUM – MEDIUM/HEAVY – HEAVY

Применение:

Специально разработано для инверсивных телескопических и классических вилок.

Характеристики:

Содержит антифрикционную присадку, специально разработанную для улучшения скольжения. Постоянный эффект амортизации при любых температурах достигается благодаря использованию основ Technosynthese®.

Защита ободов: великолепная совместимость в комплексе масло/эластомер. Противознашивающее, антикоррозионное, не вспенивающееся.

Рекомендации по применению:

Для достижения желаемого эффекта амортизации можно смешивать указанные продукты в произвольном порядке.

Использовать в количестве указанном производителем вилки.

Физико-химические свойства:

	LIGHT	MEDIUM	MEDIUM / HEAVY	HEAVY
	5W	10W	15W	20W
Плотность при 20°C, ASTM D1298	0.844 г/см ³	0.859 г/см ³	0.865 г/см ³	0.874 г/см ³
Вязкость при 40°C, ASTM D445	18.9 мм ² /с	35.9 мм ² /с	58.1 мм ² /с	81.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C, ASTM D445	4.0 мм ² /с	6.1 мм ² /с	8.4 мм ² /с	10.1 мм ² /с
Индекс вязкости, ASTM D2270	108	116	116	103
Температура вспышки, ASTM D92	198°C / 388°F	232°C / 460°F	232°C / 449°F	230°C / 446°F
Температура застывания, ASTM D97	-42°C / -44°F	-33°C / -27°F	-33°C / -27°F	-27°C / -17°F