Scooter Expert 4T 10W-40 - MA

Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров и максискутеров

Technosynthese® – JASO MA

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, специально разработано для городских скутеров и максискутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями большого и малого объема со сцеплением в масляной ванне, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами.
Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	API SM / SL / SJ
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ	JASO MA от N° M033MOT168

Моторное масло Technosynthese®, усилено синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает отличную защиту и стойкость масляной плёнки.
Стандарт JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне.
Отличные высокотемпературные свойства специально для использования в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.
Класс вязкости SAE 10W-40 отвечает последним требованиям производителей техники и уменьшает износ двигателя при холодных пусках.
Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.
Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания. Устойчиво к старению.
Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.
При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	**10W-40**
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.866
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	102.1 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.8 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	151
Температура застывания	ASTM D97	-35°C / -31°F
Температура вспышки	ASTM D92	226°C / 439°F
Щелочное число	ASTM D2896	10.3 мг KOH/г

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20