



Scooter Expert 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей
скутеров

Technosynthese® – Малодымное

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для всех скутеров, которые ежедневно используются в городских условиях. Применяется в 2-х тактных двигателях с прямым впрыском или карбюратором.

Может применяться в системах с автоматической подачей масла или предварительно смешиваться с топливом.

Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом
Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ	API TC ISO-L-EGD
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СПЕЦИФИКАЦИЙ	JASO FD от N° 033MOT071

Моторное масло Technosynthese®, разработано для 2-х тактных двигателей скутеров, работающих при очень высоких оборотах.

Усилено синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает прочность масляной плёнки и высокие противоизносные свойства.

Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускных окон, выхлопной трубы...

РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Зелёный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	65.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	133
Температура вспышки	ASTM D92	144°C / 291°F
Щелочное число	ASTM D2896	0.97 мг КОН/г