



SCOOTER GEAR 80W-90

Трансмиссионное масло – Противозадирное
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для тяжелонагруженных трансмиссий скутеров и мопедов. Объем упаковки адаптирован для удобства пользования при обслуживании трансмиссии скутера и мопеда.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API GL-4

Смазывающие свойства максимально повышены для защиты трансмиссии в условиях городского режима движения: резкие остановки и резкий старт.

Обеспечивается необходимая прочность масляной пленки при различных условиях движения: холостой ход, интенсивное ускорение, движение с полным газом.

Комплекс противозадирных и противоизносных присадок рассчитан на продление срока службы трансмиссии, работающей при очень высоких скоростях вращения, а также при ударных нагрузках (блокировка заднего колеса).

Обладает антикоррозионными, антиокислительными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 306	80W-90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.891
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	145 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.5 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	98
Температура вспышки	ASTM D92	230°C / 446°F
Температура застывания	ASTM D97	-27°C / -17°F