



GARDEN 2T Hi-Tech

Моторное масло для 2-х тактных двигателей
моторизированных садовых инструментов

Малодымное

Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработанное масло для 2-х тактных двигателей садовых инструментов. Совместимо с этилированным и неэтилированным бензином.

Применяется для моторизированных культиваторов, цепных пил, газонокосилок, почвообрабатывающих инструментов...

MOTUL GARDEN 2T Hi-Tech превышает требования стандартов ISO-L-EGD, JASO FC и API TC, поэтому особенно рекомендуется для применения в двигателях, эксплуатирующихся в очень тяжёлых условиях: высокие обороты, интенсивные режимы работы.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ: ISO-L-EGD
API TC

СООТВЕТСВИЕ JASO FD
ТРЕБОВАНИЯМ
СПЕЦИФИКАЦИЙ

Содержит в себе синтетические компоненты с высокой степенью сгорания, благодаря чему снижает дымность и образование отложений.

Предварительно разбавляется в бензине, моментально образуя стабильную во времени смесь. Эффективно защищает от образования коррозии и ржавчины.

Снижает образование отложений в системе выпуска, камере сгорания и на поршне.

Предотвращает преждевременное засорение свечи зажигания.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Концентрация: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) в соответствии с рекомендациями производителя техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Окрашивает бензин в красный цвет.

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.856
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	64.2 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	136
Температура вспышки	ASTM D92	147°C / 296.6°F
Температура застывания	ASTM D97	-27°C / -16.6°F