



# TIMBER 150

**Смазка для цепных пил**

**Для профессионального использования**

**Для ручного или автоматического  
смазывания**

## **ПРИМЕНЕНИЕ**

Специально разработана для смазывания цепей профессиональных цепных пил. Используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами.

Для хозяйственного использования применяйте продукт MOTUL TIMBER 120.

## **УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ**

Более высокая вязкость смазочного материала обеспечивает эффективное смазывание и не допускает разбрызгивания при работе.

Высокая адгезия к поверхности.

Обладает антиокислительными, противоизносными свойствами.

Эффективно предотвращает образование коррозии и ржавчины.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА**

Снижает расход смазочного материала.

Эффективно снижает нагрев цепи.

Улучшает защиту и продлевает срок службы цепи.

## **ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	148.0 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	18.5 мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	ASTM D92	238°C / 460°F