

# H-TECH 100 4T 10W-40



H-テック 100 4T 10W40  
モーターサイクル用4ストロークエンジンオイル  
SAE粘度グレード: 10W40  
100% Synthetic (100%化学合成油)

## 用途

一般4ストロークエンジン用。  
オンロード、オフロード、トライアル、スクーターに最適。

## 規格

API : SL

## 承認

JASO: MA

## 特長

JASO MAを取得し、湿式クラッチに対して優れた操作性を発揮します。  
100%化学合成油ベースにより、耐摩耗性、耐熱性に優れ、一般走行から高速走行まで、過酷な使用からエンジンを保護します。  
優れた酸化安定性により、オイルの耐熱性が向上します。  
高い潤滑特性により、摩擦、摩耗を低減し、エンジン寿命を延ばします。  
清浄性、耐酸化、耐腐食、消泡性に優れます。

## 使用上の注意

粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。  
本製品は、鉱物油または他のオイルと混合しても問題ありませんが、性能を発揮するためには古いエンジンオイルをできるだけ抜き取ってからご使用してください。  
オイル交換の際には、弊社モチュール・エンジン・クリーンのご使用を推奨します。  
ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

## 基本性状

粘度グレード	SAE J 300	10W-40
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.855 (g/cm <sup>3</sup> )
動粘度(40 )	ASTM D 445	95.7 (mm <sup>2</sup> /s)
動粘度(100 )	ASTM D 445	14.3 (mm <sup>2</sup> /s)
粘度指数	ASTM D 2270	151
流動点	ASTM D 97	-24 ( )
引火点	ASTM D 92	235 ( )

## パッケージ / JANコード

パッケージ	20L	120L		
JANコード	3 374650 019475	3 374650 020006		