

H-TECH 100 PLUS 0W20



H-テック 100 プラス 0W20
自動車用ガソリンエンジンオイル
SAE粘度グレード: 0W20
100% Synthetic (100%化学合成油)

用途

- 一般ガソリンエンジン用

規格

- API SN
- ILSAC GF-5

特長

- 最新の規格であるAPI SNを取得し、さらに省燃費性能を規定するILSAC GF-5を取得した省燃費性能追及型エンジンオイル。
- 100%化学合成油ベースにより、耐摩耗性、耐熱性に優れ、一般走行から高速走行に至る過酷な使用からエンジンを保護します。
- 近年の国産車の省燃費対応型エンジンにも対応する、省燃費エンジンのためのガソリン車専用環境対応オイル。
- 高性能極圧添加剤の配合により、エンジン内部の磨耗を低減し、エンジンの延命に貢献します。
- 優れた酸化安定性により、オイルの耐熱性が向上し、粘度上昇を防止します。
- 高い清浄分散性能を誇り、クリーンなエンジン状態を維持します。
- 耐腐食性、消泡性に優れます。

使用上の注意

- 粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。
- 本製品使用の前には、古いエンジンオイルをできるだけドレインしてからご使用してください。オイル交換の際には、弊社モチュール・エンジン・クリーンのご使用を推奨します。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

基本性状

● 粘度グレード	SAE J 300	0W20
● 色相	目視	褐色透明
● 密度	ASTM D 1298	0.845 (g/cm ³)
● 動粘度(40°C)	ASTM D 445	42.5 (mm ² /s)
● 動粘度(100°C)	ASTM D 445	8.2 (mm ² /s)
● 粘度指数	ASTM D 2270	173
● 流動点	ASTM D 97	-39 (°C)
● 引火点	ASTM D 92	232 (°C)

パッケージ / JANコード

パッケージ	20L		
JANコード	3 374650 238555		