



# Specific 506.01-506.00 503.00 0W-30



Lubrificante de Longa Duração para Motor Volkswagen  
Gasolina e Diesel passeio – Bomba injetora  
Homologado VW 506.01 & 506.00 & 503.00  
100% Sintético – Base Éster

## APLICAÇÕES

Lubrificante unicamente desenvolvido para os longos períodos de manutenção (WV) dos motores a gasolina ou diesel VW, Audi, SEAT e Skoda a partir dos modelos 2000.

Para os motores com bomba-injetora e manutenção normal, VW, Audi, SEAT e Skoda Turbo Diesel, usar Motul Specific 505.01 5W-40

Para os motores Audi 210 e 225 CV (S3 e TT) bem como para os motores em W, utilizar Motul 8100 E-Tech 0W-40.

## ESPECIFICAÇÕES

**HOMOLOGAÇÕES: VW 506.01 / 506.00 / 503.00**

As bases sintéticas e a aditivação anti-atrito específica permitem aumentar consideravelmente a resistência do filme de óleo, diminuir a fricção entre os elementos móveis do motor, manter uma boa pressão de óleo no circuito além de reduzir as temperaturas de operação.

Motul Specific 503.00-506.00 confere elevado poder de lubrificação reduzindo os coeficientes de atrito e suportando as altas temperaturas dos motores modernos. É Anti-oxidante, Anti-corrosivo e Anti-espumante.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Período de troca: recomendamos seguir as instruções do fabricante e conforme o tipo de serviço.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	0W-30	
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846	
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	54.2	mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidade	ASTM D2270	166	
Ponto de fluidez	ASTM D97	-48°C / -54.4°F	
Ponto de fulgor	ASTM D92	241°C / 466°F	
TBN	ASTM D 2896	9.4	mg KOH/g

## EMBALAGENS

Frascos: 1, 5, 60 Litros

Motul Ibérica, S.A. se reserva o direito de modificar as características gerais que aparecem nesta a fim de oferecer a seus clientes os últimos desenvolvimentos técnicos.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

E-mail: [elviracb@gmail.com](mailto:elviracb@gmail.com) (Brasil) [motul@motul.es](mailto:motul@motul.es) (Espanha y Portugal)

8242  
Specific  
506.01-506.00-503.00  
0W-30  
05/06