



GEAR 300

**Lubrificante para Caixas e Diferenciais
Veículos de Competição
100% Sintético. 100% Éster. SAE 75W-90**

APLICAÇÕES

Lubrificante 100% sintético Éster. Para todas as transmissões mecânicas de engrenagens de Veículos de competição. Especial para caixas de velocidade sincronizadas ou não, caixas com diferencial, diferenciais sem sistemas de fricção (Autoblocantes, freios), com exigências de trabalho excepcionalmente severas: **golpes, forte cargas, regimes de baixa rotação e cargas muito elevadas, ou alta rotação e cargas moderadas.**

ESPECIFICAÇÕES

NORMAS : API GL4/GL5. MIL - 2105-D.

- Bases 100% Ésteres: Protege contra o desgaste por manter-se em melhor estado por mais tempo e com temperaturas mais severas
- 0% perda de viscosidade: Película lubrificante incisalhável (viscosidade infatigável) em todas as condições de trabalho mais severas. Garante pressão estável do óleo entre os componentes da transmissão, diminui o ruído de funcionamento e suaviza as operações de mudança e marcha.

Faixa de temperatura de trabalho muito ampla: - 36°C a 160° C.

Reúne excelentes propriedades anti-espumantes, anti-oxidantes, anti-corrosivas, extrema pressão e anti-desgaste.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Troca: conforme orientação dos fabricantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de Viscosidade	SAE J 306	75W-90
Densidade a 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.900
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	72.6 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade VIE	ASTM D2270	222
Ponto de Fulgor	ASTM D92	200°C / 392°F
Ponto de Fluidez	ASTM D97	-60°C / -76°F

EMBALAGENS

Frascos: 1L, 22L, 60L.

Motul Ibérica, S.A. se reserva o direito de modificar as características gerais que aparecem nesta a fim de oferecer a seus clientes os últimos desenvolvimentos técnicos.

Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA - SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131
E-mail: elviracb@gmail.com