



TRANSOIL EXPERT 10W-40

Lubricante para cajas de velocidades con
embrague sumergido

Technosynthèse - Ester

APLICACIONES

Especialmente formulado para las cajas de velocidades con embrague sumergido separado del aceite motor: cárter de caja de velocidades separada del cárter motor.

Todo tipo de Motos, Carretera, Trails, Cross (2 o 4 tiempos, Enduro (2 o 4 tiempos), ciclomotores, Scooters, Quads...

Recomendado donde se solicite aceite con SAE 10W-30 aceite motor o SAE 80 aceite engranajes.

PRESTACIONES

ESTANDARES: **API GL-4**

Lubricante Technosynthese reforzado con base sintética.

Cambio de velocidades más fácil.

Elevada resistencia en condiciones extremas (presión, temperatura) gracias a su elevada viscosidad a temperaturas altas: grado SAE 40 en caliente.

Adivinación específica para engranajes.

Impide el deslizamiento del embrague para una eficiencia mayor.

Propiedades dispersantes que mantienen limpio el embrague.

Extreme presión, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptado a su propio uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.874
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	108.8 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	149
Punto de inflamación	ASTM D92	230°C / 446°F
Punto de congelación	ASTM D97	-30°C / -22°F