# DS SUPER AGRI 10W-30

## Lubrifiant Super Multifonctionnel STOU pour tracteur et matériel agricole

**UTILISATIONS**

Lubrifiant Super Multifonctionnel de type STOU (Super Tractor Oil Universal) adapté aux tracteurs et machines agricoles : Moteurs Diesel, turbocompressés, ou Essence / Transmissions / Freins et embrayages immergés à bain d'huile / Relevage hydraulique.
A conseiller pour des matériels agricoles travaillant dans des conditions normales : CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND / FORD / FIATAGRI, RENAULT, SAME DEUTZ FAHR Group…

**Homologué ZF TE-ML 06 D : pour les transmissions ZF « ensembles boîte-pont tracteurs et dispositifs hydrauliques de relevage Eccom 1.5 » montées sur les tracteurs AGROTRON TTV Same-Deutz-Fahr Group et/ou autres marques.**

**PERFORMANCES**

| | |
|---|---|
| **MOTEUR** | SAE 10W-30 |
| | API CF-4 / SF ACEA E2 |
| NIVEAUX DE PERFORMANCE | API CI-4 / ACEA E7 (contrôle des suies) |
| | MB 227.1 |
| | MB 228.1 / MB 228.3 (performance moteur et propreté pistons) |
| **TRANSMISSIONS** | API GL-4 |
| | ALLISON C4 |
| | CASE MS 1118 / MS 1207 / MS 1209 / CNH MAT 3525 |
| | CATERPILLAR TO-2 |
| SPECIFICATIONS | FORD ESN M2C 41B / 121E / 134D / 159C |
| | JOHN DEERE JDM J27 / J20C |
| NIVEAUX DE PERFORMANCE | MASSEY FERGUSON CMS M 1127 / 1135 / 1141 / 1144 / 1145 |
| | MIL-L-2104D |
| | NEW HOLLAND NH 024C / 324B / 410B / 540B / CNH MAT 3525 |
| | SAME-DEUTZ-FAHR |
| | **ZF TE-ML 06B / 06D / 06N / 07B** **sous N° ZF001103** |
| **HYDRAULIQUE** | NORME AFNOR 48603 HV ISO VG 68 |

- Nouvelles performances pour le contrôle des suies : API CI-4 / ACEA E7.
  Permet un pouvoir dispersant très élevé pour éviter les risques de colmatage des filtres et maintenir la propreté moteur durant la totalité de l'intervalle de vidange.

- Assure un freinage efficace sans bruit et sans à coup des freins immergés.

- Un seul et unique produit Moteur / Transmissions (boîtes et ponts) / Freins immergés / Hydraulique pour éviter les erreurs de préconisation et d'utilisation (mélange d'huiles).

- Très bonne fluidité à basse température pour une mise en action plus rapide.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

## CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

## PROPRIETES

| | | |
|---|---|---|
| Grade de viscosité | SAE J300 | **10W-30** |
| Densité à 20°C (68°F) | ASTM D1298 | 0.876 |
| Viscosité à 40°C (104°F) | ASTM D445 | 68.7 mm²/s |
| Viscosité à 100°C (212°F) | ASTM D445 | 10.8 mm²/s |
| Index de viscosité | ASTM D2270 | 147 |
| Point éclair | ASTM D92 | 222°C / 432°F |
| Point d'écoulement | ASTM D97 | -36°C / -33°F |
| TBN | ASTM D2896 | 11.4 mg KOH/g |
| FZG niveau de charge | DIN 51354-2 | > 12 |

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.
MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com