



DS SUPER AGRI 15W-40

Huile Multifonctionnelle Matériel Agricole

UTILISATIONS

Lubrifiant Multifonctionnel adapté aux machines agricoles : Moteurs Diesel, Turbocompressés ou Essence / Transmission / Freins et embrayages immergés / Hydraulique.

A conseiller pour des matériels agricoles travaillant dans des conditions normales JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, CASE, INTERNATIONAL HARVESTER, NEW HOLLAND / FORD / FIAT AGRI, RENAULT, DEUTZ...

PERFORMANCE

MOTEUR	SAE 15W-40.
NIVEAUX DE PERFORMANCE	API CF-4 / SF – API CH-4 / ACEA E5 (contrôle des suies) MB 227.1
TRANSMISSIONS	SAE 80W-90.
NORMES	API GL-4.
SPECIFICATIONS / NIVEAUX DE PERFORMANCE	GM ALLISON C4 - CATERPILLAR TO 2 - ZF TE.ML.06B/06C/07B. NEW HOLLAND / FORD M2C 159 B – FORD 30/40 JOHN DEERE JDM 27 - MASSEY FERGUSON MF 1139 - MF 1144
HYDRAULIQUE	NORME AFNOR 48603 HV ISO VG 68 / 100.

- Nouvelle performance API CF-4 : protection et longévité des moteurs grâce à une réduction des dépôts dans les gorges des segments de pistons.
- Nouvelle performance API CH-4 / ACEA E5 : pouvoir dispersant très élevé, diminution de la formation de suies et des risques de colmatage des filtres durant la totalité de l'intervalle de vidange.
- Protection anti usure.
- Un seul produit Moteur / Transmissions (boîtes et ponts) / Freins immergés / Hydraulique pour éviter les erreurs de préconisation et d'utilisation (mélange d'huiles).

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIETES

Grade de viscosité	SAE J300	15W-40
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.881
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	94.4 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	139
Point éclair	ASTM D92	234°C / 453°F
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C / -27°F
TBN	ASTM D2896	11.0 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.
les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79. Site Web : www.motul.fr