



# GREASE 100

Многофункционална  
литиева грес

NLGI 2

## УПОТРЕБА

За смазване на ролкови лагери при нормални условия на натоварване, колена, лагери, главини, шарнири, кабели ...

Автомобили, мотоциклети, морски съдове, транспортна техника, строителна инженерна техника, индустриални и селскостопански машини ... За по-тежки приложения, например - тежки натоварвания, устойчивост на вода, препоръчваме да използвате добре адаптирани продукти като TECH GREASE 300, TP /AGRI или MOLYBDEN.

Употреба при температури: от -30 ° C / -22 ° F до 120 ° C / 248 ° F.

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Грес с литиев сапун и добавки против износване, окисление и корозия.

Добра механична стабилност.

Адекватна течливост при ниска температура.

Анти-корозия и защита срещу ръжда.

Лепкава.

Одобрение DIN 51502: KP 2 K-30.

## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                           |            |                                 |
|---------------------------|------------|---------------------------------|
| Цвят                      | Визуално   | Син                             |
| Консистенция              | DIN 51 818 | NLGI 2                          |
| Сапун                     |            | Литий                           |
| Пропускливост - 60 цикъла | ASTM D217  | 265 / 295 x10 <sup>-1</sup> mm  |
| Точка на течливост        | ASTM D2265 | 180°C / 356°F                   |
| EMCOR                     | IP 220     | 0 / 0                           |
| Тест FAG FE-9             | DIN 51 821 | F50 > 100 hr при 120°C (248 °F) |