



MULTIGREASE 150

Многофункционална литиева грес

NLGI 2 – Екстремно натоварване

УПОТРЕБА

Многофункционална грес за ролкови лагери, колена, главини, шарнири, водни помпи ...
Автомобили, мотоциклети, морски съдове, транспортни и строителни машини,
индустриална и селскостопанска техника ...

Температури за употреба : от -30°C / -22°F до +130°C / +266°F.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Многофункционална грес, формулирана с литиев сапун, минерално базово масло и специално за екстремно натоварване и добавка против износване, окисление и корозия. Добро прилепване към метал. Добра устойчивост на натоварване. Устойчивост на вода.

Добра защита от корозия и ръжда. Добра механична стабилност.

Одобрение DIN 51502 : KP 2 K-30

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Визуално	Кафяв
Консистенция	DIN 51 818	NLGI 2
Сапун		Литий
Пропускливост - 60 цикъла	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Точка на течливост	ASTM D2265	180°C / 356°F
EMCOR	IP 220	0 / 0
Тест TIMKEN	ASTM D2509	40 lb
Тест FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hr при 130°C (266 °F)

07/09

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.fr