



TOP GREASE 200

Многофункционална висококачествена
Литиева грес - Прилепваща

NLGI 2 – Екстремни натоварвания

УПОТРЕБА

Висококачествена многофункционална грес за ролкови лагери, колена, главини, всички видове шарнири, кабели, ... и т.н., работещи при тежки натоварвания и при влажни условия.

Автомобили, мотоциклети, морски съдове, транспортна и строителна техника, индустриални и селскостопански машини ...

Употреба при температури: от -20 ° C / -4 ° F до 130 ° C / 266 ° F.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Многофункционална грес с литиев сапун, подсилена с прилепващи полимери за изключителни натоварвания, с добавки против износване, окисление и корозия.

Отлична издръжливост на натоварване благодарение на специална високопроизводителна формула за екстремни натоварвания.

Отлично прилепване на греса и устойчивост на измиване, благодарение на използването на лепкави полимери.

Добри свойства при ниски температури.

Добра механична стабилност.

Одобрение DIN 51502 : KP 2 K-20

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвят	Визуално	Оранжев
Консистенция	DIN 51 818	NLGI 2
Сапун		Литий
Пропускливост - 60 цикъла	ASTM D217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Точка на течливост	ASTM D2265	>190°C / >374°F
EMCOR	IP 220	0 / 0
Тест TIMKEN	ASTM D2509	45 lb
Тест FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hr при 130°C (266 °F)

07/09