



6100 Synergie 15W-50

Масло за двигатели бензин и дизел

Technosynthese

/полусинтетика/

УПОТРЕБА

Специално проектирано за мощни съвременни двигатели, с голям работен обем, турбо дизел с директно впръскване, или бензинови двигатели с инжектор и каталитичен конвертор.

Подходящ за всички видове бензинови и дизелови двигатели, използващи оловен или безоловен бензин, дизелово гориво и LPG.

Преди употреба винаги да се прави справка с ръководството на потребителя или наръчника на превозното средство.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ	ACEA A3 / B4
ОДОБРЕНИЯ	API SL / CF
	VW 501 01 / 505 00
	MB-Approval 229.1

* Стандартът ACEA B4 изисква изключителни диспергиращи характеристики и по-добра устойчивост на вискозитета на сажди при дизелови двигатели с директно впръскване (с изключение на VW двигатели с инжектори, които изискват MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 505 00 5W-40 или MOTUL 8100 X- CLEAN 5W-40).

* Новият стандарт API SL е много по-взискателен от API SJ по отношение на стареенето на маслото, изисква качества против окисление и износване. Подсилената синтетична база осигурява много висока смазочна сила, намалява триенето, подвижността и осигурява устойчивост на много високи температури. Вискозитетът при високи температури (SAE 50) е подходящ за двигатели, склонни към повишена консумация на масло. Ефикасност против отлагания и сажди, запазва двигателя чист. Качества против окисление и износване, антикорозионни и противоположни свойства.

ПРЕПОРЪКИ

Интервал на смяна: по препоръка на производителя.
Може да се смесва със синтетични и минерални масла.

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Вискозитетен градус	SAE J 300	15W-50
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.876
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	19.6 mm ² /s
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	143.4 mm ² /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	157
Точка на течливост	ASTM D97	-33°C / -27.4°F
Пламна точка	ASTM D92	224°C / 435.2°F
Алкално число	ASTM D2896	7.9 mg KOH/g

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически постижения. Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция. MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel : 33 1 48 11 70 00 - Fax : 33 1 48 33 28 79 - Web Site: www.motul.fr