



# ATV-UTV4T 10W-40

**Минерално масло за 4-тактови двигатели**

## ATV-UTV

### УПОТРЕБА

За всички ATV, UTV и четириколесни, оборудвани с 4-тактови двигатели, интегрирана или не скоростна кутия, мокър или сух съединител, покриващи Euro 2 или Euro 3 стандарт за емисиите, снабдени със системи за последваща обработка на газовете: каталитични конвертори, въздушен инжектор в изпускателната тръба...

ATV-UTV, четириколесни, използвани за отдиш и развлечение.

Подходящо за всички видове бензинови горива, оловни или безоловни, биогорива..

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ	API SL/SJ
ИЗПЪЛНЕНИЕ	JASO MA

Двигателно масло подсилено със специални добавки, които осигуряват високо ниво на защита и издръжливост на масления филм. Високи смазочни способности, които намаляват триенето и износването, и увеличават живота на двигателя.

Стандартът JASO MA гарантира ефективно ниво на триене, за да осигури добра работата на съединителя по време на трите режима на каране: стартиране, ускоряване и поддържане на постоянна скорост.

Вискозитетът SAE 10W-40 отговаря на най-новите изисквания на производителите.

Ниска волатилност за по-малка консумация на масло.

Високи почистващи и дисперсни способности.

Защитава от оксидация, ръжда и пенене.

### ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото: според изискванията на производителя.

Може да се смесва със синтетични и минерални масла.

### Характеристики

Вискозитет	SAE J300	<b>10W-40</b>
Плътност при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.864
Вискозитет при 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитет при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.9 mm <sup>2</sup> /s
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	156
Пламна точка	ASTM D92	224°C / 435.2°F
Точка на течливост	ASTM D97	-30°C / -22°F
TBN	ASTM D2896	6.4mg KOH/g

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are not definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. – Made in France

**MOTUL** -119 Bd Félix Faure -93303 AUBERVILLIERS CEDEX -BP 94 -Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Web Site: [www.motul.com](http://www.motul.com)