

# 300V Competition 15W-50



## 300V コンペティション 15W50

自動車用ガソリン／ディーゼルエンジンオイル

SAE粘度グレード: 15W50

エステル・コア・テクノロジー

100% Synthetic (100%化学合成油)

### 用途

- 大排気量車、スーパーチャージャー、高トルクターボエンジン、そして高出力チューニング車等に対応。

### 規格

- API SM相当

### 承認

- -

### 特長

- 様々なレースフィールドやラボを通じて開発された300Vが、モチュールの新技術「エステル・コア」テクノロジーで更に進化。モチュール独自のベースオイルとオリジナル添加剤の組合せで、新たな進化を遂げた。出力特性と信頼性を高次元でバランスさせた最高峰エンジンオイル。
- 過酷な条件下においても、高い油膜保持性能と油圧維持能力に優れた、レーシングスペック、エンジンオイル。

### 使用上の注意

- 粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。
- 本製品使用前には、古いエンジンオイルをできるだけドレインしてからご使用してください。オイル交換の際には、モチュール・エンジン・クリーンのご使用をお勧めします。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。
- 用途・状況等に合わせ、適切な頻度でオイル交換を実施してください。

### 基本性状

● 粘度グレード	SAE J 300	SAE 15W-50
● 色相	目視	褐色
● 密度(20度)	ASTM D 1298	0.868 (g/cm <sup>3</sup> )
● 動粘度(40°C)	ASTM D 445	122.9 (mm <sup>2</sup> /s)
● 動粘度(100°C)	ASTM D 445	18.1 (mm <sup>2</sup> /s)
● 粘度指数	ASTM D 2270	164
● HTHS粘度(150°C)	ASTM D 4741	5.3 (mPa·s)
● 流動点	ASTM D 97	-39 (°C)
● 引火点	ASTM D 92	238 (°C)
● TBN	ASTM D 2896	8.25 (mg KOH/g)

### パッケージ / JANコード

パッケージ	2L x 12本	20L	60L	
JANコード	3 374650 240046	3 374650 239934	3 374650 239941	