

300V Chrono 10W-40



300V クロノ 10W40

自動車用ガソリン／ディーゼルエンジンオイル

SAE粘度グレード: 10W40

エステル・コア・テクノロジー

100% Synthetic (100%化学合成油)

用途

- 中～大排気量、NAからスーパーチャージャー、そして高トルクターボエンジンに幅広く対応。

規格

- API SM相当

承認

- -

特長

- 様々なレースフィールドやラボを通じて開発された300Vが、モチュールの新技術「エステル・コア」テクノロジーで更に進化。モチュール独自のベースオイルとオリジナル添加剤の組合せで、新たな進化を遂げた。出力特性と信頼性を高次元でバランスさせた最高峰エンジンオイル。
- 300Vシリーズに用意されている3種類の高温粘度40番の中で極めて油膜保持性能に優れたレーシングスペック、エンジンオイル。

使用上の注意

- 粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。
- 本製品使用の前には、古いエンジンオイルをできるだけドレインしてからご使用してください。オイル交換の際には、モチュール・エンジン・クリーンのご使用をお勧めします。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。
- 用途・状況等に合わせ、適切な頻度でオイル交換を実施してください。

基本性状

● 粘度グレード	SAE J 300	SAE 10W-40
● 色相	目視	褐色
● 密度(20度)	ASTM D 1298	0.866 (g/cm ³)
● 動粘度(40°C)	ASTM D 445	90.9 (mm ² /s)
● 動粘度(100°C)	ASTM D 445	13.9 (mm ² /s)
● 粘度指数	ASTM D 2270	156
● HTHS粘度(150°C)	ASTM D 4741	4.2 (mPa·s)
● 流動点	ASTM D 97	-42 (°C)
● 引火点	ASTM D 92	230 (°C)
● TBN	ASTM D 2896	8.25 (mg KOH/g)

パッケージ / JANコード

パッケージ	2L x 12本	20L	60L	
JANコード	3 374650 240022	3 374650 239903	3 374650 239910	