

4100 TURBOLIGHT 10W-40



4100 ターボライト 10W40
自動車用ガソリン / ディーゼルエンジンオイル
SAE粘度グレード: 10W40
Technosynthese® (テクノシンテーズ = 化学合成油)

用途

一般車両向けガソリン / ディーゼルエンジン用。
ターボ / NA対応。
特にヨーロッパ車輛への使用に最適。
MB規格指定車輛に対応。

規格

API SL/CF
ACEA A3/B3

承認

Mercedes Benz 229.1
VW 500.00 / 505.00

特長

とくに高出力エンジンを搭載する車両向けにデザインされた化学合成油。
長距離での走行やストップ＆ゴーなどの過酷な条件においても高い潤滑性能を発揮し、摩擦を低減します。
優れた酸化安定性により、オイルの耐熱性が向上し、粘度上昇を防止します。
耐腐食性、消泡性に優れます。

使用上の注意

粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。
本製品使用前には、古いエンジンオイルをできるだけドレインしてからご使用してください。オイル交換の際には、弊社モチュール・エンジン・クリーンのご使用を推奨します。
ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

基本性状

粘度グレード	SAE J 300	10W-40
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.873 (g/cm ³)
動粘度(40)	ASTM D 445	97.0 (mm ² /s)
動粘度(100)	ASTM D 445	14.5 (mm ² /s)
粘度指数	ASTM D 2270	154
流動点	ASTM D 97	-30 ()
引火点	ASTM D 92	228 ()

パッケージ / JANコード

パッケージ	1L x 12本	4Lx 4本	60L	
JANコード	3 374650 007625	3 374650 007632	3 374650 007847	