800 2T Factory Line ROAD RACING

Lubricante para Motos Grand Prix

Motores 2 Tiempos engrase por mezcla manual

100% Sintético – Tecnología *ESTER* Core®s

APLICACIONES

Formula diseñada para los equipos de Gran Premio de velocidad. Utilizado con carburantes convencionales, sin plomo, y hasta 124 octanos.
Todo tipo de Motores 2 Tiempos de competición que funcionen en regímenes de motor elevados y fuertes cargas, engrase por mezcla manual: Motos de competición o motos de usuarios con uso en circuito.
Para las motos de Cross, utilizar MOTUL 800 2T OFF ROAD. Para sistemas de engrase por separado, utilizar MOTUL 710 2T.

PRESTACIONES

NORMA: Por encima de todas las normas.

TECNOLOGÍA *ESTER* Core®:
MOTUL ha desarrollado a lo largo de varias décadas lubricantes de altas prestaciones de base Ester.
Estos Esteres asociados a una selección optima de otros aceites de base sintética de altas prestaciones y acoplados a un paquete de aditivos novedoso funcionan con perfecta sinergia formando la tecnología *ESTER* Core®s.
Esta tecnología permite extraer las máximas prestaciones al motor sin comprometer su fiabilidad y el desgaste.
Formula mejorada: propiedades des emulsionantes reforzadas: impide la obstrucción de las válvulas de mariposas de los carburadores en tiempo de lluvia y asegura una lubricación perfecta misma en presencia de vapor de agua.
Poder lubricante extremadamente elevado para disminuir las fricciones y el desgaste. Motores y válvulas perfectamente engrasados en todo tipo de condiciones de uso. Impide el engomado de los segmentos y la obstrucción de las válvulas de escape. Producto colorado de rojo: permite su detección visual.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Dosis de referencia: GRAN PREMIOS VELOCIDAD: 3% a 4% (33:1 a 25:1).
En condiciones severas, disminuir la dosis en 0.5%.
Afinar según su utilización especifica.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Naranja
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.927
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	157.4 mm²/s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	19.2 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	140
Punto de inflamación	ASTM D92	274°C / 525°F

Motul Ibérica, S.A. Se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. MOTUL IBÉRICA, S.A. Provença, 386, 3ª - 08025
BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081133 Correo motul@motul.es