

8100 X-CESS 5W-40



8100 エクセス 5W40
自動車用ガソリン / ディーゼルエンジンオイル
SAE粘度グレード: 5W40
100% Synthetic (100%化学合成油)

用途

ヨーロッパ車向けガソリン / ディーゼルエンジン用。
特に高出力の最新モデルの車輛への使用に最適。
VW, BMW, MB, PORSCHE, OPEL規格指定車輛向け。

規格

ACEA A3/B3/B4
API SL/CF

承認

VW 502.00 / 505.00
BMW "Long Life-98"
PORSCHE
Mercedes Benz 229.3
OPEL/GM Diesel LL B-025

特長

OPEL/GM Diesel LL B-025の要求する高HTHS粘度と低蒸発性を満足し、オイル消費の低減に貢献する100%化学合成油。
高い清浄分散性能を要求するACEA B4に適合。
高い清浄分散性能と省燃費性能を要求するMB229.3に適合し、MB社指定のドレインインターバルに対応。

使用上の注意

粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。
本製品使用の前には、古いエンジンオイルをできるだけドレインしてからご使用してください。オイル交換の際には、弊社モチュール・エンジン・クリーンのご使用を推奨します。
ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

基本性状

粘度グレード	SAE J 300	5W-40
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.854 (g/cm ³)
動粘度(40)	ASTM D 445	83.1 (mm ² /s)
動粘度(100)	ASTM D 445	14.0 (mm ² /s)
粘度指数	ASTM D 2270	173
流動点	ASTM D 97	-39 ()
引火点	ASTM D 92	228 ()

パッケージ / JANコード

パッケージ	25L	60L		
JANコード	3 374650 014524	3 374650 007748		