

90PA



90PA

自動車用ギヤオイル

SAE粘度グレード: シングル90

Mineral (ミネラル)

用途

機械式LSD装着ディファレンシャル用。

規格

API GL-5

MIL-L-2105D

特長

機械式LSD装着のディファレンシャル用に開発。過酷な条件下でも優れた潤滑性を誇ります。特殊摩擦調整剤配合により、ディファレンシャル特有のノイズを低減させます。

使用上の注意

粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

基本性状

粘度グレード	SAE J 306	90
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.898 (g/cm ³)
動粘度(40)	ASTM D 445	140 (mm ² /s)
動粘度(100)	ASTM D 445	14.5 (mm ² /s)
粘度指数	ASTM D 2270	102
流動点	ASTM D 97	-24 ()
引火点	ASTM D 92	212 ()

パッケージ / JANコード

パッケージ	2L x 12本			
JANコード	3 374650 011417			

テクノイル・ジャポンK.K.

横浜市都筑区東山田4-34-12

TEL: 045-592-9629

FAX: 045-592-9646

Web: <http://www.motul.co.jp>

