



# 710 2T

**Lubrifiant Haute Performance Moteur 2 Temps**

**Graissage séparé ou Pré-mélange**

**100% Synthétique – Ester – Anti-Fumée**

## UTILISATIONS

Toutes motos sportives, répliques, trails, motos tout terrain, enduro, cyclomoteurs... équipés de moteurs 2 Temps hautes performances, fonctionnant à hauts régimes de rotation, injection directe ou carburateurs.

Peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en pré-mélange.

Convient pour tous les carburants avec et sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

Compatible avec les catalyseurs.

Autres utilisations : Scooters, Quads...

## PERFORMANCES

NORMES

API TC

ISO-L-EGD

SPECIFICATIONS

JASO FD sous N° 033MOT070

Lubrifiant 100% Synthétique, Technologie Ester, étudié et développé spécialement pour les moteurs très performants tournant à hauts régimes, tenue parfaite du film d'huile pour protéger contre l'usure.

Augmente la puissance du moteur en réduisant les frottements.

La norme japonaise internationale JASO Fx consiste à passer avec succès 4 tests au banc moteur, pour mesurer les performances de pouvoir lubrifiant, détergence, propriétés anti-fumée et anti-dépôts du lubrifiant 2T. La performance JASO FD est le niveau le plus élevé de la norme, la propreté moteur est renforcée par rapport à JASO FC.

Formulé avec des bases synthétiques spécifiques à haut pouvoir de combustion qui diminuent la fumée et la formation de dépôts.

Mélange immédiat et très stable avec le carburant.

## CONSEILS D'UTILISATION

Mélange : 2% à 4% (50:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs

A adapter selon votre utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	70.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Index de viscosité	ASTM D2270	148
Point éclair	ASTM D92	154°C / 309°F
TBN	ASTM D2896	2.4 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tél: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: [www.motul.com](http://www.motul.com)

01/20