

BIO 2T



バイオ 2T
分離 / 混合両用2ストロークエンジンオイル
エステル配合
100% Synthetic (100%化学合成油)

用途

オン / オフロード向分離 / 混合両用2ストロークエンジン用。
高回転型スポーツバイクから一般バイク、スクーター向け。
スポーツ走行からストリート走行まで幅広く対応。

規格

API TC
JASO FC
ISO-L-EGD

特長

最も厳しい清浄分散性の規格であるISO-L-EGDに適合し、エンジン内部を清浄な状態に保ちます。
エステル配合により、高回転、高負荷における油膜保持性能に優れます。
エステル配合により、燃焼時のスモークを抑え、デポジットの発生を最小限に抑えます。
CEC-L-33-A93試験において、生分解性80%を達成。優れた生分解性能を有した環境対応型のオイルです。
ガソリンとの混合性能に優れ、安定した潤滑性能を実現します。

基本性状

色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.888 (g/cm ³)
動粘度(40)	ASTM D 445	37.0 (mm ² /s)
動粘度(100)	ASTM D 445	7.5 (mm ² /s)
粘度指数	ASTM D 2270	176
引火点	ASTM D 92	124 ()

推奨混合比

混合比率	50:1	30:1	25:1
ガソリン量			
20L	400 mL	670 mL	800 mL
10L	200 mL	330 mL	400 mL
5L	100 mL	170 mL	200 mL

パッケージ / JANコード

パッケージ	1L x 12本			
JANコード	3 374650 003955			