

# GEARBOX 80W-90



ギヤボックス 80W90  
自動車用ギヤオイル  
SAE粘度グレード: 80W90  
Mineral (ミネラル)

## 用途

一般車両向けマニュアルトランスミッション / ディファレンシャル用。

## 規格

API GL-5  
MIL-L-2105D

## 特長

モリブデン配合により、極圧性能に優れ、過酷な条件でもギヤを摩耗から保護します。  
高回転時のシフトチェンジがスムーズに行えます。  
SAE J 306に規定されるKRL 20h試験に合格し、優れたせん断安定性を証明。  
90グレードは、高温時における油膜保持性に優れ、トランスミッションのノイズを抑えます。  
同時に低温時のシフトチェンジも容易に行えます。

## 使用上の注意

機械式LSD装着車には推奨しません。装着車には、モジュールGear FF-LSD Type2 75W-90を推奨します。  
粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。  
ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

## 基本性状

粘度グレード	SAE J 306	80W-90
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.902 (g/cm <sup>3</sup> )
動粘度(40 )	ASTM D 445	164 (mm <sup>2</sup> /s)
動粘度(100 )	ASTM D 445	21.7 (mm <sup>2</sup> /s)
粘度指数	ASTM D 2270	157
流動点	ASTM D 97	-24 ( )
引火点	ASTM D 92	198 ( )

## パッケージ / JANコード

パッケージ	1L x 12本			
JANコード	3 374650 011448			