

# MOTYL GEAR

## 75W-80



### モーターギヤ 75W80

自動車用ギヤオイル

SAE粘度グレード: 75W80

Technosynthese® (テクノシンテーズ = 化学合成油)

#### 用途

Peugeot(プジョー)、Citroen(シトロエン)、Renault(ルノー)向けマニュアルトランスミッション / ディファレンシャル用。

#### 規格

API GL-5  
MIL-L-2105D

#### 特長

ギヤの耐摩耗性に優れます。  
高回転時のシフトチェンジがスムーズに行えます。  
80グレードは、低温時における流動性が優れ、エンジン始動時でもスムーズなギヤシフトが得られます。  
オイル自体の摩擦抵抗が低く、低粘度省燃費に貢献します。

#### 使用上の注意

機械式LSD装着車には推奨しません。装着車には、モジュールGear FF-LSD Type2 75W-90を推奨します。  
粘度の選択は、車輛のオーナーズマニュアルを参照、または取扱店にご相談ください。  
ゴミ、水分などの混入防止のため、ご使用後は密栓してください。

#### 基本性状

粘度グレード	SAE J 306	75W-80
色相	目視	褐色透明
密度	ASTM D 1298	0.882 (g/cm <sup>3</sup> )
動粘度(40 )	ASTM D 445	58.8 (mm <sup>2</sup> /s)
動粘度(100 )	ASTM D 445	10.1 (mm <sup>2</sup> /s)
粘度指数	ASTM D 2270	160
流動点	ASTM D 97	-36 ( )
引火点	ASTM D 92	204 ( )

#### パッケージ / JANコード

パッケージ	1L x 12本	25L		
JANコード	3 374650 011349	3 374650 014869		