

# SNOWPOWER 2T



## スノーパワー 2T

スノーモービル向け 分離 / 混合両用 2ストロークエンジンオイル  
Technosynthese® (テクノシンテーズ = 化学合成油)

### 用途

スノーモービル向け 分離 / 混合両用 2ストロークエンジン用。

### 規格

API TC  
JASO FC 相当

### 特長

-45 の流動点を誇り、極寒地においても抜群のエンジン始動性を発揮します。  
エステルベースの清浄分散剤により、ピストン、チャンバー、パワーバルブなどを清浄な状態に保ちます。  
燃焼時のスモークを抑え、デポジットの発生を最小限に抑えます。  
ガソリンとの混合性能に優れ、安定した潤滑性能を実現します。

### 基本性状

色相	目視	青色透明
密度	ASTM D 1298	0.866 (g/cm <sup>3</sup> )
動粘度(40 )	ASTM D 445	39.0 (mm <sup>2</sup> /s)
動粘度(100 )	ASTM D 445	7.0 (mm <sup>2</sup> /s)
粘度指数	ASTM D 2270	140
引火点	ASTM D 92	115 ( )
流動点	ASTM D 97	-45 ( )

### 推奨混合比

混合比率	50:1	30:1	25:1
ガソリン量			
20L	400 mL	670 mL	800 mL
10L	200 mL	330 mL	400 mL
5L	100 mL	170 mL	200 mL

### パッケージ / JANコード

パッケージ	1L x 12本	4L x 4本		
JANコード	3 374650 001333	3 374650 005850		