

**MOTUL**[®]

ATV SXS POWER 4T 10W-50

**Lubrifiant hautes performances pour
ATV, SxS et SSV**

100% Synthèse - Ester

UTILISATIONS

ATV - All Terrain Vehicle, SxS - Side by Side, SSV – Side by Side Vehicle, et buggy performants équipés de moteurs 4 temps avec boîtes de vitesses intégrées ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec, moteurs répondant aux normes anti-pollution Euro 2, 3, 4 ou 5 équipés de systèmes de post traitement des gaz d'échappement : catalyseurs, injection d'air à l'échappement...

ATV, SxS, SSV et buggys utilisés en loisirs et randonnées.

Convient pour tous les types d'essences avec ou sans plomb, avec ou sans Ethanol, biocarburants.

PERFORMANCES

NORMES API SN / SM / SL / SJ
SPECIFICATIONS JASO MA2 sous N° M033MOT174

Lubrifiant 100% Synthèse - Ester pour améliorer la résistance du film d'huile à hautes températures. Formule renforcée en Ester et additifs anti-usures afin d'augmenter la résistance au cisaillement du film d'huile et d'assurer la longévité des engrenages de la boîte de vitesses.

L'homologation JASO MA2 garantit un niveau de friction élevé pour assurer un parfait verrouillage de l'embrayage pendant les 3 phases de fonctionnement: Démarrage, Accélération et à Vitesse Maximale. Teneurs en Phosphore et Soufre optimisées pour assurer le fonctionnement et la longévité des catalyseurs nécessaires pour respecter les dernières normes d'émissions polluantes.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges : Selon préconisations constructeurs et à adapter selon votre propre utilisation.
Peut-être mélangé aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Grade de viscosité	SAE J300	10W-50
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.861
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	120.4 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	18.2 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	168
Point d'écoulement	ASTM D97	-33°C / -27°F
Point éclair	ASTM D92	232°C / 450°F
TBN	ASTM D2896	8.3 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE. Tél: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

01/20