



DEXRON IID

Рідина для автоматичних коробок перемикачів передач, гідропідсилювачів керма і гідравлічних систем

ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для будь-яких систем, де вимагається рідина, яка відповідає нормам DEXRON IID. Автоматичні коробки перемикачів передач, гідротрансформатори, гідропідсилювачі керма, реверсні передачі на катерах, гідравлічні передачі.

СТАНДАРТИ І СХВАЛЕННЯ

СХВАЛЕННЯ	MAN 339D – MB 236.7 – VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE ML – 03D / 04D / 14A / 17C, ZF approval 04d 11a 14a
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ	GENERAL MOTORS DEXRON IID, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2

Володіє високою текучістю за низьких температур, що полегшує роботу автоматичної коробки перемикачів передач.

Висока термічна стабільність навіть за високих температур.

Володіє протизношувальними, антикорозійними, антипінним властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Motul DEXRON II D може використовуватись там, де рекомендується DEXRON D.

Заміна олива виконується згідно рекомендацій автовиробника і може бути зміненою, зважаючи на умови експлуатації.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колір	Візуально	Червоний
Густина при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	35.5 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.8 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	179
Температура застигання	ASTM D97	<-36°C/435°F
Температура спалаху	ASTM D92	218°C/414.4°F