



# ATV POWER 4T 5W-40

**Мастильний матеріал з високими експлуатаційними властивостями для мотовсюдиходів**

**100% Синтетичний**

## ПРИЗНАЧЕННЯ

ATV – мотовсюдиходи, квадроцикли... спортивні чи утилітарні, обладнані 4-тактними двигунами, з інтегрованою коробкою перемини передач чи ні, з сухим чи мокрим зчепленням, з двигунами, які відповідають нормам Euro 2 чи Euro 3, в тому числі обладнані системами доочистки відпрацьованих газів: каталітичними конверторами, нагнітанням повітря у систему випуску відпрацьованих газів...

Квадроцикли і мотовсюдиходи... для відпочинку та дозвілля.

Сумісна з усіма типами бензинів, в тому числі етильованими, біопаливами.

## ВЛАСТИВОСТІ

СТАНДАРТИ

API SN/SM/SL/SJ

РІВЕНЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

JASO MA

100% синтетичний мастильний матеріал, використання якого забезпечує поліпшену стійкість оливної плівки за високих температур.

Поліпшені протизношувальні властивості і підвищена стійкість зсуву сприяє забезпеченню захисту зубчатих передач і подовжує строк експлуатації.

Відповідність експлуатаційним властивостям JASO MA забезпечує оптимальний рівень тертя при роботі зчеплення під час трьох наступних режимів роботи: початок руху, прискорення і рух з постійною швидкістю.

Оптимізовано вміст Сульфуру і Фосфору для поліпшення умов роботи каталітичних конверторів, необхідних для задоволення вимог екологічних норм.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни оливи обирається відповідно до рекомендацій виробника техніки і може бути змінений на власний розсуд, зважаючи на умови експлуатації техніки.

Може бути змішана з синтетичними чи мінеральними мастильними матеріалами.

## ФЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колір	Візуально	Червоний
Клас в'язкості	SAE J 300	<b>5W-40</b>
Густина при 20°C	ASTM D1298	0,852
В'язкість при 40°C	ASTM D445	78,9 мм <sup>2</sup> /с
В'язкість при 100°C	ASTM D445	13,4 мм <sup>2</sup> /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	172
Температура втрати текучості	ASTM D97	-35°C
Температура спалаху	ASTM D92	226°C
Загальне лужне число	ASTM D2896	8,2 мг КОН/г

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are not definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. – Made in France

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Web Site: www.motul.com

12/14