



100 2T

Lubrificante per motori 2 tempi
Ad iniezione o con carburatore

UTILIZZO

Per tutti i tipi di moto, sportiva, fuori strada e ciclomotori, equipaggiati con motori 2 tempi a bassa cilindrata. Adatto per tutti i sistemi di lubrificazione ad iniezione diretta o premix, compatibile con benzine con o senza piombo.

PRESTAZIONI

NORME API TC
SPECIFICHE JASO FB

Adatto per tutti i sistemi di iniezione.
Riduce la formazione di depositi nel tubo di scappamento e sui componenti interni del motore.
Previene la formazione di depositi sulle candele.

Miscelazione immediata e stabile con tutti i tipi di benzine.

RACCOMANDAZIONI

Percentuali di miscelazione: da 3% a 4% (da 33:1 a 25:1) secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

PROPRIETA'

Colore		Verde
Densità a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.875
Viscosità a 40°C (104°F)	ASTM D445	69.8 mm ² /s
Viscosità a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.3 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	110
Flash point	ASTM D92	132°C / 269.6°F
Pour point	ASTM D97	-27°C / -17°F
TBN	ASTM D2896	1.2 mg KOH/g