



# Air Filter Oil

**Olio adesivo per filtri aria in schiuma**

**Cross, Enduro, Trial, Trail, quad**

**Olio di primo riempimento per Suzuki RM**

## UTILIZZO

MOTUL Air Filter Oil è un lubrificante specifico per la manutenzione dei filtri aria in spugna di moto fuoristrada e quad.

Utilizzare il prodotto per una perfetta pulizia del vostro filtro aria prima di ogni lubrificazione

## PRESTAZIONI

LIVELLO DI PRESTAZIONE: Soddisfa le specifiche Suzuki  
Usato sulla gamma Suzuki RM come olio di primo riempimento

Resistente all'acqua, trattiene efficacemente polvere, fango e sabbia per una maggior durata del motore.

Riduce le perdite di pressione in aspirazione: aumenta le prestazioni del motore.

Previene l'intasamento del filtro

Impedisce la penetrazione dell'acqua all'interno del motore nell'attraversamento di guadi.

Asciugatura rapida.

Colorazione blu per una facile applicazione.

## RACCOMANDAZIONI

Pulire il filtro.

Immergere il filtro in una bacinella piena di MOTUL Air Filter Oil per consentire un'accurata penetrazione dell'olio.

Rimuovere e premere senza strizzare il filtro per eliminare il liquido in eccesso.

Lasciar asciugare il filtro dell'aria per 10 minuti prima di rimontarlo.

Per migliorare l'efficienza di filtrazione dell'aria, è preferibile ingrassare il bordo del filtro e l'interno della scatola filtro con il grasso Motul Tech Grease 300.

## PROPRIETA'

Densità a 20°C	ASTM D1298	0,833
Viscosità a 100°C	ASTM D445	68,5 mm <sup>2</sup> /s
Flash point	ASTM D93	41°C

## SICUREZZA

Far riferimento alla scheda di sicurezza e alle informazioni riportate sull'etichetta.