



ATV SXS POWER 4T 10W50

Lubrificante ad alte prestazioni per ATV SxS e SSV

100% Sintetico

UTILIZZO

Lubrificante ad alte prestazioni per ATV (All Terrain Vehicle), SxS, SSV e buggy equipaggiate con motori 4 tempi, con o senza cambi integrati, frizioni a bagno d'olio o a secco. Per motori conformi alle norme relative alla regolamentazione delle emissioni inquinanti, Euro 2 o Euro 3, con sistemi di post trattamento dei gas di scarico: marmitte catalitiche, sistemi di iniezione dell'aria allo scarico, ecc.

Raccomandato per ATV, SxS, SSV e buggy per escursionismo e tempo libero.

Per tutti i tipi di benzina, con o senza piombo e biocarburanti.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SN / SM / SL / SJ

LIVELLI DI PRESTAZIONE JASO MA

Lubrificante 100% sintetico per una migliore resistenza del film di olio alle alte temperature.

Formula rinforzata con additivi anti-usura ed elevata resistenza al taglio per una maggiore longevità degli ingranaggi del cambio.

La specifica JASO MA permette un livello di attrito ottimale per garantire l'innesto della frizione durante le tre modalità di guida: partenza, accelerazione e velocità massima.

Il basso contenuto di zolfo e fosforo permette il funzionamento e la durata del catalizzatore necessario per poter rispondere alle moderne normative anti inquinamento.

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.

Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

PROPRIETA'

Colore	Visivo	Rosso
Grado di viscosità	SAE J300	10W-50
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.859
Viscosità a 40°C	ASTM D445	120.7 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	18.2 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	168
Pour point	ASTM D97	-34°C / -29.2°F
Flash point	ASTM D92	232°C / 449.6°F
TBN	ASTM D2896	8.2 mg KOH/g