



Scooter Gear Plus 80W/90

Dầu truyền động

Chịu cực áp

Technosynthese®

Bán tổng hợp

SỬ DỤNG

Dùng truyền động cho các loại xe tay ga vận hành với tải trọng nặng hoặc các loại xe có công suất thấp. Thiết kế nhỏ gọn và tiện lợi cho người dùng.

CẤP CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn API GL-5

Tính năng bôi trơn tuyệt hảo giúp cho động cơ đáp ứng nhanh khi khởi động và dừng khi vận hành trong thành phố.

Lớp màng dầu dày đảm bảo duy trì tốt tính năng trong mọi điều kiện vận hành: chế độ không tải, tăng tốc đột ngột và hoạt động toàn công suất.

Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn giúp kéo dài tuổi thọ của bộ truyền động khi vận hành với số vòng quay cao hoặc hãm đột ngột khi gặp chướng ngại vật

Tính năng chống mài mòn, chống oxi hóa và chống tạo bọt hiệu quả.

KHUYẾN CÁO

Thời gian thay dầu: theo khuyến cáo của nhà sản xuất và thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp độ nhớt	SAE J 306	80W/90
Tỷ trọng ở 15°C (59°F)	ASTM D1298	0.880
Độ nhớt động học ở 40°C (104°F)	ASTM D445	150.5 mm ² /s
Độ nhớt động học ở 100°C (212°F)	ASTM D445	15.5 mm ² /s
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	105
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	232°C
Nhiệt độ rót chảy	ASTM D97	-28°C

* Những thông số trên là giá trị tiêu biểu, trong quá trình sản xuất các thông số trên có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất

Chúng tôi được quyền đi điều chỉnh các giá trị của thông số kỹ thuật trên đây để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất.

Giá trị cụ thể các thông số kỹ thuật của sản phẩm sẽ được xác nhận theo từng lô hàng sản xuất như trong cam kết bán hàng và bảo hành của chúng tôi.

MOTUL Việt Nam - Tầng 29 tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh- Việt Nam

Tel : 84 8 3513 6015 – Fax : 84 8 3513 6027 – Website: www.motul.com