

MOTUL**SNOWPOWER 4T 0W-40****4 Zamanlı Kar araçları motorları için motor yağı
100% Sentetik- Ester temelli****KULLANIM YÖNTEMİ**

Kar motoru üzerine takılı 4 zamanlı motorlar için özel olarak tasarlanmıştır: Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx...
Yarış için özellikle tavsiye edilir.
Kurşunlu veya kurşunsuz benzin kış yakıtları veya normal yakıtlar, biyoyakıt olmak üzere her tip benzin için uygundur.,.
Katalitik konvertörler ile uyumlu.

PERFORMANS

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ

PERFORMANCES Jalos MA2 under N° M033MOT177

Bu %100 Sentetik - Ester motor yağı, çok güçlü motorların en katı gereksinimlerini karşılayacak şekilde formüle edilmiş ve geliştirilmiştir:

- Daha hızlı devir artışı ve maksimum güç çıkışı.
- Yüksek devir ve yüksek sıcaklıkta üstün motor koruması .
- Dengeli motor çalışma sıcaklığı.
- Kutup soğuşunda kolay çalıştırma.
- Marş kavramasının kaymasını önleyin.

Kanada'da test edilmiş, MOTUL SnowPower 4T 0W-40 4 zamanlı motorlar için fabrika gereksinimlerini aşıyor .

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: üreticilerin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.
MOTUL SnowPower 4T 0W-40, sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

MOTUL**SNOWPOWER 4T 0W-40****4 Zamanlı Kar araçları motorları için motor yağı
100% Sentetik- Ester temelli****ÖZELLİKLER**

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	0W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.859
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	80.4
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	14.6
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	191.0
Akma noktası	ASTM D97	-60.0 °C / -76.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F