



# SnowPower 4T 0W-40

Lubricante para Moto nieve de 4T  
100% Sintético – Base Ester

## APLICACIONES

**Especialmente diseñado para las motos de nieve equipadas con motores de 4 tiempos de altas prestaciones:**

Yamaha, Skidoo, Artic Cat, Lynx...

Particularmente recomendado para la competición.

Recomendado para todo tipo de carburantes con o sin plomo, carburadores de invierno y post catalizadores.

## PRESTACIONES

ESTANDARES

API SJ

Aceite motor 100% sintético formulado y diseñado para responder a las elevadas exigencias particulares de estos motores de altas prestaciones:

- Montado con regímenes elevados y máxima potencia.
- Protección del motor a altas velocidades y altas temperaturas.
- Temperatura de funcionamiento del motor equilibrado.
- Fácil arranque en frío.
- Evita el deslizamiento del embrague en la puesta en marcha.

Testado en Canadá, MOTUL SnowPower 4T 0W-40 excede las exigencias de los constructores para estos motores de 4 tiempos.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del constructor y adaptado según su propio uso. MOTUL Snowpower 4T 0W-40 puede ser mezclado con aceites sintéticos o minerales.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	<b>0W-40</b>
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.859
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.6 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	81.9 mm <sup>2</sup> /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	187
Punto de congelación	ASTM D97	-57°C / -70.6°F
Punto de inflamación	ASTM D92	226°C / 438°F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH/g