Техническая информация

Engine Clean

Очиститель системы смазки двигателя перед заменой моторного масла
Присадка в моторное масло

Продолжительность действия:
15-20 минут на холостых оборотах двигателя без нагрузки

Дозировка:
300 мл на 5л моторного масла

Применение:
В системе смазки дизельных и бензиновых двигателей

Периодичность применения:
При проведении Т.О. автомобиля

Применение

MOTUL ENGINE CLEAN разработан для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей, в том числе турбированных, оснащённых системой нейтрализации, работающих на всех сортах топлива. MOTUL ENGINE CLEAN эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в двигателе. MOTUL ENGINE CLEAN обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки.

Характеристики

MOTUL ENGINE CLEAN добавляется в масло перед его заменой и позволяет:

- Уменьшить износ.
- Уменьшить потребление топлива и масла.
- Увеличить компрессию во всех цилиндрах.
- Уменьшить выбросы вредных веществ в выхлопных газах.
- Удалить отложения, лаки и другие продукты горения из таких мест, как гидрокомпенсаторы и канавки поршневых колец.
- Обеспечить лучшую производительность свежего масла после замены.

Совместимость

MOTUL ENGINE CLEAN совместим с минеральными и синтетическими маслами

Тест на коррозионную стойкость

ДО теста

ПОСЛЕ теста

Тест ASTM D655*.
Стальной стержень погружён в смесь 300 мл вещества и 30 мл дистиллированной воды. Перемешивание производится 4 часа при 60°C

*отсутствие следов коррозии по результатам теста

Физико-химические показатели

Физическое состояние	Текучая жидкость
Цвет	Светло-жёлтый
Плотность	0,80 г/см³
Температура вспышки, ISO 3679	68 °C
Вязкость при 40 °C, DIN EN ISO 3104	1,7 мм²/с

Рекомендации

MOTUL ENGINE CLEAN рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service.
Добавьте флакон MOTUL ENGINE CLEAN в работавшее масло на прогретом двигателе перед каждой его заменой. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 15 минут. Замените моторное масло и фильтр.
Содержимое одного флакона достаточно для объема масла 5 литров. Для больших объемов необходимо добавлять 60 мл продукта MOTUL ENGINE CLEAN на каждый литр масла.
При совместном использовании с MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN или MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN позволяет существенно снизить выбросы загрязняющих веществ при прохождении технического осмотра.
Регулярное применение программы Motul Oil Service в рамках планового обслуживания автомобиля сохраняет эффект чистой системы смазки двигателя.

Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления. Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.
MOTUL. 119, блр Феликс ФОР, П/я 94 - 93 303, Обервилье, Франция. Представительство в России: www.motul.com Тел. +7(495) 980 27 20