

# Техническая информация

# MOTUL

## Fuel System Clean

Очиститель топливной системы  
Присадка в топливо



**Продолжительность действия:**  
Работает в процессе эксплуатации



**Дозировка:**  
300 мл на 40-60л топлива



**Применение:**  
Для всех типов топливных систем бензиновых двигателей



**Периодичность применения:**  
При проведении Т.О. автомобиля

### Применение

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN разработан для использования во всех типах бензиновых двигателей, оборудованных системой впрыска или карбюраторной системой питания, в том числе турбированных, оснащённых каталитическим нейтрализатором, работающих на всех сортах бензина.

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN эффективно очищает загрязнения и отложения, образующиеся в топливной системе: конденсат в топливной системе; отложения в карбюраторе; засорение сопел форсунок; загрязнения в камере сгорания и на впускных клапанах.

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN обеспечивает отличную смазку поверхностей во время очистки и предотвращает повторное отложение удалённых микрочастиц.

### Характеристики

Чистая топливная система является необходимым условием для эффективной работы двигателя. MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN позволяет:

- Предотвратить образование лаков и других отложений на впускных клапанах и в камере сгорания.
- Очистить топливные форсунки для лучшего распыления
- Безвредно растворить водяной конденсат для защиты элементов топливной системы от окисления.
- Удалить отложения в карбюраторе

Использование MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN позволяет обеспечить:

- Оптимальную работу двигателя.
- Снижение потребления топлива и количества загрязняющих веществ в системе выпуска.
- Облегчение холодного пуска двигателя.
- Увеличенный ресурс деталей топливной системы и системы доочистки отработавших газов.
- Надежность двигателя.

### Физико-химические показатели

Физическое состояние	Текучая жидкость
Цвет	Красный
Плотность	0,82 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки, ISO 3679	-9°C
Вязкость при 40°C, DIN EN ISO 3104	0,73 мм <sup>2</sup> /с

### Рекомендации

MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN рекомендуется для профессионального применения, согласно регламенту технологической карты программы Motul Oil Service Plus. Залить MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN во время планового технического обслуживания автомобиля. Минимальный объём топлива для заливки ¼ бака. После проведения технического обслуживания рекомендуется посетить АЗС и заправить автомобиль не менее ¾ бака для достижения долгосрочного эффекта.

Регулярное применение программы Motul Oil Service Plus в рамках планового обслуживания автомобиля сохраняет эффект чистой топливной системы.

Прочее применение: аппаратная промывка (см. рекомендации производителя оборудования).

### Безопасность

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.

