

RUBRIC HV**ГІДРАВЛІЧНА РІДИНА****ОПИС**

RUBRIC HV – це гідравлічна рідина преміального класу з високими протизношувальними, м'якочими та антиокисними властивостями, надзвичайно високим індексом в'язкості. Експлуатується в гідравлічних систем, які працюють в дуже сурових умовах та в широкому температурному діапазоні.

ПЕРЕВАГИ

- Високі протизношувальні властивості
- Відмінна стійкість до окиснення
- Відмінний захист від корозії
- Стабільна до гідролізу
- Відмінна деемульсифікація
- Відмінна термічна стабільність
- Відмінна фільтруємість
- Високий індекс в'язкості
- Дуже низька температура застигання

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Показники	HV 22	HV 32	HV 46	HV 68	Од.	Методи
Колір	Буршти- новий	Черво- ний	Буршти- новий	Буршти- новий	кг/л	ISO 12185
Густина при 15°C	0.863	0.868	0.872	0.879	cSt	ASTM D445
В'язкість при 40°C	22	32	46	68	cSt	ASTM D445
В'язкість при 100°C	4.7	6.5	8.2	10.6		ASTM
Індекс в'язкості	140	161	155	151	°C	D2270
Температура застигання	-45	-36	-36	-33		ASTM D97
Температура спалаху	204	204	224	234	°C	ASTM D92
Діелектрична міцність			34	29	кВ	ASTM D877

ЗАСТОСУВАННЯ

RUBRIC HV відповідає наступним вимогам:

- ISO 11158 категорії HV
- ISO 6743-4 категорія HV
- DIN 51524 частина 3 HVLP
- NF E 48602 / 48603 HV
- CASE POCLAIN P 110 32-03J
- CINCINNATI MILACRON P 70
- DENISON HF-0
- VICKERS V 104 C / 35 VQ 25

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech може надавати послуги та обладнання для технічного обслуговування та контролю ваших мастильних матеріалів. Будь-ласка зверніться до Вашого торгового представника.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація щодо здоров'я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на навколишнє середовище.

Наш продукт містить натуральні добавки, які можуть змінювати колір концентрату, не змінюючи його експлуатаційні властивості. Точна специфікація продукту уточнюється в момент замовлення, що обумовлено загальними правилами гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами, загальні характеристики наших продуктів можуть змінюватись. Паспорт безпеки продукту Ви можете проглянути на сайті www.motul.com.