

SUPRACO MPL

Мастильний матеріал

ОПИС

Мастильний матеріал з протизадирним комплексом, витримує високі тиски (EP). Використовується в усіх типах високонавантажених зубчастих передачах, окрім гіпоїдних передач.

ПЕРЕВАГИ

- Надзвичайно високі протизадирні та протизношувальні властивості
- Висока стійкість до окиснення
- Не кородує кольорові метали, в тому числі бронзові сплави
- Відмінна деемульгація води

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

	Методи	MPL 68	MPL 100	MPL 150	MPL 220	MPL 320	MPL 460	MPL 680
Показники	NF ISO 6743-6 ISO 3448	L-CKC 68	L-CKC 100	L-CKC 150	L-CKC 220	L-CKC 320	L-CKC 460	L-CKC 680
Густина при 15 °C	ASTM D 1298	0.884	0.884	0.894	0.890	0.896	0.901	0.916
В'язкість при 40 °C мм ² /с	ASTM D 445	68	104	160	232	346	475	641
В'язкість при 100 °C мм ² /с	ASTM D 445	9	11.9	6	21	26.4	31.9	35.2
Індекс в'язкості	ASTM D 2270	101	103	99	107	101	99	87
Температура спалаху °C	ASTM D 92	230	242	242	238	236	234	234
Температура застигання °C	ASTM D 97	-24	-24	-21	-18	-15	-12	-9

ЗАСТОСУВАННЯ

- Приводи редукторів та усі типи редукторів, окрім гіпоїдних передач.
- Черв'ячні передачі
- Підшипники та навантаженні деталі машин
- Металообробка

Серія мастильних матеріалів SUPRACO MPL відповідає вимогам найсуворіших специфікацій для промислових зубчастих передач.

- U.S. STEEL / AISE 224
- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 частина 3
- ISO 12925-1, CKD
- David Brown S1.53.101 (E)
- strong FAG FE-8 performance

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech може надавати послуги та обладнання для технічного обслуговування та контролю ваших мастильних матеріалів. Будь-ласка зверніться до Вашого торгового представника.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація щодо здоров'я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на навколишнє середовище.

Наш продукт містить натуральні добавки, які можуть змінювати колір концентрату, не змінюючи його експлуатаційні властивості. Точна специфікація продукту уточнюється в момент замовлення, що обумовлено загальними правилами гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами, загальні характеристики наших продуктів можуть змінюватись. Паспорт безпеки продукту Ви можете проглянути на сайті www.motul.com.