

IRIX LSM

Мастильний матеріал

ОПИС

IRIX LSM – багатофункціональне мастило, витримує високі тиски (EP), розроблене на високоякісній мінеральній основі та з використанням літєвого загусника.

ПЕРЕВАГИ

- Відмінний захист від корозії
- Відмінна стійкість до високих навантажень
- Відмінний захист від зношування
- Високоадгезивне
- Відмінна стабільність при обслуговуванні і зберіганні
- Нерозчинне у воді

ФІЗИК-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Показники	Одиниці	IRIX LSM				
		1500	150	151	152	153
Загусник		Літєвий				
Колір		бурштиновий				
Консистенція NLGI		00	0	1	2	3
В'язкість базової оливи при 40°C	cSt	52	65	130	130	130
Пенетрація при 25°C після 60 робочих тактів	1/10 мм	415	370	325	280	235
Температура каплепадіння	°C	170	170	180	190	190
Тест на 4-кульковій машині тертя, пляма зносу	мм	< 0.6				
Тест на 4-кульковій машині тертя, навантаження утворення задиру	кг	285				
Відстоювання	%	--	--	--	< 4	< 4
Тест «Water spray off»	%				> 60	
Тест «Water wash out»	%				< 3	
Температурний діапазон	°C	-30 до +130		-20 до +140		
Навантаження Timken	lbs			≥ 40	≥ 45	≥ 45

ЗАСТОСУВАННЯ

IRIX LSM пластичне мастило, використовується для мащення підшипників, зубчастих передач та інших механічних вузлів, які працюють під високим навантаженням.

- **Класи 0-00:** редуктори, централізовані системи мащення, шестерні, які працюють в картері, деталі, які працюють за низьких температур, всі механізми, які використовують мастила EP
- **Клас 1:** Централізовані системи мащення.
- **Клас 2:** використовується в широкому спектрі загального використання пластичних мастил, від підшипників до тросів, ланцюгів та інших з'єднань. Також підходить для мащення багатофункціональних шасі, штифтів і втулок.
- **Клас 3:** Сідла вантажівок, високонавантажених обійм.

КЛАСИФІКАЦІЇ

Стандарт	IRIX LSM				
	1500	150	151	152	153
ISO 12924	L-XCCIB00	L-XCCIB0	L-XBCIB1	L-XBCIB2	L-XBCIB3
DIN 51502	KP00K-30	KP0K-30	KP1K-20	KP2K-20	KP3K-20

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОБЛАДНАННЯ

На додаток до продуктового асортименту, група MotulTech може надавати послуги та обладнання для технічного обслуговування та контролю ваших мастильних матеріалів. Будь-ласка зверніться до Вашого торгового представника.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація щодо здоров'я, безпеки та охорони навколишнього середовища вказані в паспорті безпеки для даного продукту. В паспорті вказана інформація щодо ризиків, засобів безпеки та правил надання невідкладної допомоги. В паспорті розписані усі процедури, які необхідно виконати у разі витоку засобу, його утилізації та впливу на навколишнє середовище.

Наш продукт містить натуральні добавки, які можуть змінювати колір концентрату, не змінюючи його експлуатаційні властивості. Точна специфікація продукту уточнюється в момент замовлення, що обумовлено загальними правилами гарантії та продажу. Щоб забезпечити наших споживачів найкращими та високотехнологічними продуктами,

загальні характеристики наших продуктів можуть змінюватись. Паспорт безпеки продукту Ви можете проглянути на сайті www.motul.com.