

MOTUL STABILIZER

KRAFTSTOFFSTABILISATOR

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL STABILIZER ist ein Kraftstoffstabilisator für 2T- und 4T-Benzinmotoren der dem Kraftstoff dosiert zugegeben wird. Eine regelmässige Anwendung ist besonders empfohlen für Fahrzeuge die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt werden, z.B. Boote, Motorrad, historische Fahrzeuge, motorbetriebene Gartengeräte usw.

VORTEILE

- Stabilisiert den Kraftstoff bis zu 24 Monate schützt somit vor Alterung sowie Ablagerungen im Kraftstoffsystem.
- Bietet Korrosionsschutz an allen metallischen Materialien.
- Reinigende Wirkung im Kraftstoffsystem und an Ventilen.
- Kompatibel mit Katalysatoren.
- Einfache Dosierung mit praktischem Dosierkopf.

ANWENDUNGSHINWEISE

- Empfohlen bei jeder Betankung mit normaler Dosierung..
- Zur Einwinterung bzw. vorübergehender Stilllegung das Fahrzeug volltanken STABILIZER zudosieren und den Motor solange laufen lassen (ca. 2-5 Minuten) bis der Kraftstoff vermischt mit dem STABILIZER in alle Bereiche des Kraftstoffsystems gelangt ist und seine stabilisierende Wirkung entfalten kann.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Pro Liter Otto-Kraftstoff werden bei normaler Dosierung benötigt, z.B.:

Benzin	STABILIZER
8 L	10 ml
16 L	20 ml
100 L	125 ml
200 L	250 ml (1 Dose)

Im Bedarfsfall kann bei verminderter Kraftstoffqualität bzw. mit verstärkter Reinigungswirkung kann die Dosierung auf maximal 250 ml je 100 Liter Kraftstoff erhöht werden

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 15°C	ASTM D4052	0.812
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	1.76 mm ² /s
Flammpunkt	ASTM D92	76°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 250 ml-Plastikdose mit Dosierkopf