

STABILIZER

Benzin raf ömrü uzatıcı katkı maddesi
24 aya kadar daha uzun raf ömrü
2 & 4 zamanlı motorlar

KULLANIM YÖNTEMİ

MOTUL STABILIZER benzine eklenebilir.

Çok amaçlı formülasyon aşağıdakileri sağlar:

- oksidasyona karşı benzin koruması, karbüratör içinde sakızlanmayı önler, kış aylarında ilk çalıştırmayı kolaylaştırır
- yanma odası, valfler ve karbüratörde birikinti birikmesini önler ,
- optimum motor performansını geri almak için valfleri temizleyin

Bahçe motorları, tekne motorları, motosiklet, kar motosikletleri vb.

PERFORMANS

Benzini oksidasyona karşı korur

Motoru korozyona karşı korur

Enjeksiyon sistemini ve karbüratörleri temizler

Valflerde birikintileri önler ve temizler

Kurşunlu veya kurşunsuz her tür benzinle uyumludur

Katalik konvertörler ile uyumludur

ÖNERİLER

Üst konteyneri doldurmak için şişeye basın ve benzinle doldurmadan önce doğru dozu gaz tankına veya kutuya dökün.

STABILIZER'in kullanılması tavsiye edilir :

- her yakıt dolumunda normal dozda
- motoru temizlemek ve performansı geri kazanmak için yoğun dozda
- kış için : bu durumda, yakıt sistemi ve motorun her yerinde anti oksidasyon koruması sağlamak için benzine eklenen STABILIZER ile motoru çalıştırın.

Normal Doz : 200 L benzin için 250 ml

Yoğun doz : 100 L benzin için 250 ml



STABILIZER

Benzin raf ömrü uzatıcı katkı maddesi
24 aya kadar daha uzun raf ömrü
2 & 4 zamanlı motorlar

ÖZELLİKLER

20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D4052	0.808
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	1.8
		mm ² /s
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	76.0 °C / 169.0 °F