



## RUBRIC RU

### Гидравлические жидкости

#### ОПИСАНИЕ

**RUBRIC RU** – это премиальные гидравлические жидкости для направляющих скольжения станков, централизованных систем нагрева и гидравлических контуров станков.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие деэмульгирующие свойства с водорастворимыми СОЖ
- Защищает от образования коррозии
- Очень высокая адгезивность
- Обладает противоизносными и противозадирными свойствами
- Подходит для направляющих скольжения с защитным покрытием
- Обеспечивает низкий коэффициент трения при скольжении
- Предотвращает заедание

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	32	46	Единицы	Стандарты
Плотность при 20 °C	0.869	0.876	кг/л	ISO 3675
Вязкость при 40 °C	32	46	cSt	ISO 3104
Вязкость при 100 °C	5	6.5	cSt	ISO 3104
Индекс вязкости	84	85		ASTM D 2270
Температура вспышки	232	236	°C	ISO 2592
Температура замерзания	-36	-36	°C	ISO 3016

#### СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ

Направляющие скольжения	Гидравлический контур	Зубчатые передачи
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 11158 категории HG</li> <li>• ISO 6743-4 категория HG</li> <li>• ISO 6743-13 категория G</li> <li>• CINCINNATI MILACRON P-47 and P-50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 11158 категории HM</li> <li>• ISO 6743-4 категория HM</li> <li>• DIN 51524 часть 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN 51517 часть 3</li> <li>• AGMA 9005 - E02</li> </ul>



## СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ

В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем компании.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на окружающую среду.

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте [www.motul.com](http://www.motul.com)