



GEAR SY

Редукторное масло с высокими эксплуатационными свойствами

ОПИСАНИЕ

GEAR SY – это серия синтетических редукторных масел с высокими эксплуатационными свойствами и высокой степенью противозадирной защиты, применимых для смазывания редукторов, работающих под высокими нагрузками и рабочими температурами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень высокая противоизносная и противозадирная защита
- Превосходная антиокислительная стабильность
- Не провоцирует коррозию на черных и бронзовых сплавах
- Высокие деэмульгирующие свойства в отношении к воде
- Высокий индекс вязкости

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Характеристики	68	100	150	220	320	460	Ед.	Стандарты
Плотность при 15 °C	0.860	0.870	0.874	0.899	0.909	0.910	кг/л	ISO 3675
Вязкость при 40 °C	66	100	150	231	324	458	сSt	ISO 3104
Вязкость при 100 °C	10.6	14.5	19.7	28.3	38.2	50.5	сSt	ISO 3104
Индекс вязкости	150	149	151	159	168	172	---	ISO 2909
Температура вспышки	222	240	234	224	232	226	°C	ISO 3016
Температура застывания	-12	-21	-30	-12	-12	-21	°C	ISO 2592
Вспенивание	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	мл/мл	NF T60129
Коррозия на медной полоске	1a	1b	1a	1a	1a	1a	---	NF T M07105

ПРИМЕНЕНИЕ

GEAR SY полностью соответствует требованиям таких спецификаций:

- ISO 6743-6 категория L-CKT, ISO TR 3498 категория L-CKT
- AISE 224
- AGMA 9005 - E02



- DIN 51517 Part 3: 2004-01
- David Brown S1.53.101

СЕРВИС И ОБОРУДОВАНИЕ

В дополнение к продуктовому ассортименту, компания MotulTech также может предоставить сервис и оборудование для контроля ваших эксплуатационных материалов. В случае необходимости – пожалуйста, свяжитесь с представителем компании.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Все сведения о правилах техники безопасности, охране здоровья и окружающей среды содержатся в паспорте безопасности продукта. Там есть информация о возможных рисках, мерах предосторожности и оказании первой помощи. Также описан порядок действий при случайном пролитии и порядок утилизации продукта и его воздействие на окружающую среду.

Наш продукт содержит натуральные присадки, которые могут изменять цвет концентрата, не влияя на его технические характеристики. Спецификации нашей продукции окончательно определяются в момент заказа, что соответствует общим условиям продажи и гарантии, принятым в нашей компании.

Мы стремимся поставлять нашим заказчикам самую современную продукцию, поэтому ее общие характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Паспорт безопасности этого продукта можно найти на веб-сайте www.motul.com